



Stahlfalttor Type SR45 zur manuellen Betätigung, in Rahmensprossenkonstruktion 4-teilig,

Aufteilung: 2 : 2

für lichte Öffnung: Breite = _____ mm Höhe = _____ mm

- Selbsttragende Konstruktion mit seitlichen Rahmenteilern und oberer Faltführung, zur Innenanordnung vorgesehen; Öffnung der Torflügel ebenfalls nach innen
- Faltflügel bestehend aus Spezial-Hohlprofilen mit eingesetzten doppelwandigen Feldfüllungen
- Elastische Fingerschutzprofile im Bereich aller senkrechten Flügelkanten
- Obere und untere Abdichtung durch auswechselbare, hochflexible Streifenprofile
- Innenseitig angeordnete Treibriegel für den Verschluss der Torflügel im geschlossenen Zustand – nach oben und unten verriegelnd
- Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Grundierung und Lackierung im Standard-Farbtönen RAL-3000 rot bzw. RAL-5010 blau; andere RAL-Farbtöne gegen Mehrpreis möglich

Mögliche Ergänzungen:

- Stockriegel-Feststeller im unteren Bereich des Torflügels auf der Innenseite montiert, mit Bodenplatte oder mit Bodenhülse
- Feststeller für Toraußenflügel als halbautomatische Verriegelungshaken mit Montagewinkel
- Feststeller zwischen den Torflügeln ausgeführt als halbautomatische Halteeinrichtung
- Torverglasung aus Acryl, einwandig ca. 5 mm stark, einzelne Fenster schwingend eingefaßt in Gummiklemmprofil mit Rundecken; Fensterhöhe ca. _____ mm;
Anordnung im Bereich von _____ bis _____ mm
- Torverglasung aus Acryl, doppelwandig 2 x ca. 5 mm LZR: ca. 30 mm, Fenster schwingend eingefaßt in Gummiklemmprofil mit Rundecken; Fensterhöhe ca. _____ mm;
Anordnung im Bereich von _____ bis _____ mm
- Rechter Torflügel ausgeführt als Gehflügel, DIN rechts, nach außen öffnend, ausgerüstet mit beidseitiger Drückergarnitur und Schloß, PZ-vorgerichtet
- Personentür eingebaut im rechten Toraußenflügel, DIN rechts, nach außen öffnend; mit Drückergarnitur und Schloß, PZ-vorgerichtet; Durchgangsmaße: Breite = _____ mm, Höhe = _____ mm
- 180 Grad Öffnungswinkel für beide Flügelseiten
- Lackierung der Toranlage im RAL-Sonderfarbton
- Panikschloß für Personentür mit geteilter Nuß, Funktion „B“ (beidseitiger Drücker); PZ-vorgerichtet
- Panikschloß für Personentür mit Funktion „E“ (innen Drücker, außen feststehender Knauf); PZ-vorgerichtet