

Anfrage / Bestellung PVC-Rolltor Typ „S II“

von Fa.: _____ Ort: _____ durch Frau / Herrn: _____

Telefon: _____ Fax: _____ Datum: _____

An Fa.



Tel.: (0 29 47) 97 45-0

Fax.: (0 29 47) 97 45-33

BV: _____ Firma: _____ Frau / Herr: _____

mit Montage
ohne Montage

Straße: _____
PLZ, Ort: _____

Tel.: _____
Fax.: _____

Öffnungsbreite: _____ mm Antriebsseite „rechts“ Innentor B max = 6000 mm
 Öffnungshöhe: _____ mm Antriebsseite „links“ H max = 6000 mm
 Fertighöhe ja / nein Estrichhöhe: _____ mm Außentor max. 6000 * 6000 mm
 Montageuntergrund: Beton KS-Mauerwerk Gasbeton Stahlprofil _____

Standardausführung Stahl verzinkt, Geschwindigkeit 0,9 m/sek. Öffnen und Schließen, E-Steuerung mit
 automatischem Zulauf nach Zeiteinstellung, Sicherheitskontakteleiste selbstüberwachend
 Behang aus PVC transparent 4mm mit horizontalem Warnstreifen im Farbton blau oder rot

Zusatzausrüstung

Monofilament-Gewebebehang in hochreißfester Qualität ca. 3,5 mm stark im
 Farbton blau oder rot-orange
 (empfehlenswert bei hoher Beanspruchung und Außentoren)
 Sichtstreifen aus PVC, eingearbeitet im Gewebebehang, ca. 500 mm hoch,
 im Bereich von 1500 mm bis 2000 mm angeordnet
 Farbton für Stahlteile RAL _____ - _____
 Stahlteile in V2A Edelstahl
 Sicherheitslichtschranke als zusätzliche Öffnungsüberwachung
 Abschlussleiste in „Crash“-Ausführung
 Frontblende für Wickelwelle
 Obere Wickelwellenabdeckung für Nassraum oder bei Außenanordnung
 Antrieb für schnelles Öffnen 1,5 m/Sek und langsames Schließen 0,7 m/Sek

Impulsgeber

_____ Stück Zugschalter
 _____ Stück Galgen 2000 lg
 _____ Stück Drucktaster
 Auf / Not-Aus
 _____ Stück Schlüsselschalter
 _____ Stück Radarmelder
 _____ Stück Funk 1-Kanal
 _____ Stück Handsender
 _____ Stück Ind.-Schleife
 _____ Stück Verlegen der
 Schleife in Bitumen
 Beton Pflaster

Notizen / Hinweise

Freiraummaße

