

Kunde (Nr.): _____ _____ _____ _____ _____ Ansprechpartner: _____	BV / Versandanschrift: _____ _____ _____ _____
---	--

Anfrage
 Bestellung
 Anzahl: Stück

PVC-Streifen mit seitlich abgerundeten Kanten

transparent (Normalqualität)
 transparent-antistatisch (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3 mm lieferbar)

transparent-lebensmittelecht (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3 mm lieferbar)

transparent-K (**Tiefkühlqualität**, nur in 200 x 2, 200 x 3, 300 x 3, 400 x 4 mm lieferbar)

transparent-rot (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3, 400 x 3 und 400 x 4 mm lieferbar)

transparent schwer entflammbar, Brandklasse B 1 nach DIN 4102 (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3 mm lieferbar)

Schweißerschutz Type SL 9, Farbton dunkelgrün (nur in 300 x 2, 300 x 3 und 400 x 2 mm lieferbar)

Streifenbreite 200 mm Stärke: mm (2-5 mm) **Überlappung:** 0 20 50 80 mm

Streifenbreite 300 mm Stärke: mm (2-5 mm) **Überlappung:** 45 75 90 120 150 mm

Streifenbreite 400 mm Stärke: mm (2-5 mm) **Überlappung:** 100 120 160 190 mm

Befestigungsart

unter dem Sturz **vor** dem Sturz

Seitenverschiebbar-teilig, **in** Schiene(n) nebeneinander, Schienenlänge **jeweils:** mm

Trägerprofil zur Anordnung hinter einem Roll- oder Sektionaltor Wandabstand: mm

Sonstiges

Zusatzrüstung

Stahlteile in V2A (Edelstahl-rostfrei)

Sonstiges

Einbau / Lieferung

nur Lieferung mit Montage Fertighöhe

Montageuntergrund: Beton KS-Mauerwerk Gasbeton Stahlprofil

Maßdatenblatt

B (lichte Breite)	mm
H (lichte Höhe)	mm
S (Sturzhöhe)	mm
Dh (Deckenhöhe)	mm
Al (Anschlag links)	mm
Ar (Anschlag rechts)	mm
Lt (Leibungstiefe)	mm

Bestellung-Nr.: Wunschtermin: Kw. Sachbearbeiter: <p style="text-align: center; font-size: small;">In Druckbuchstaben</p>	<p style="text-align: center; font-size: x-small;">Für diesen Auftrag gelten die AGB der WICON Industrietore GmbH</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Ort, Datum Unterschrift/Stempel des Bestellers</p>
--	---