

WICON Industrietore GmbH  
 Dieselstraße 10  
 59609 Anröchte

+49 (0) 2947 9745-0  
 +49 (0) 2947 9745-33

www.wicon-industrietore.de  
 e-mail: info@wicon-Industrietore.de



## Ausschreibungstext **PVC-Pendeltür Type PC-5**

Pos.	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p><b>1- oder 2-flg. Pendeltür Type PC-5</b>            mit Türblatt aus glasklarem Polycarbonat (PC) , ca. 5 mm stark;            von außen sichtbaren Stahlteile aus V2A (Edelstahl-rostfrei).</p> <p>Türblatt temperaturbeständig von -30 bis +40° C.</p> <p>Schließvorrichtung mit einstellbarer Schließkraft, im Rahmenprofil integriert, für beidseitigen Öffnungswinkel von 90 Grad.</p> <p>Türstockrahmen aus Flachprofil 60 x 6 mm oder aus Hutprofil 110 x 20 mm mit vorgebohrten Befestigungslöchern für Dübelmontage.</p> <p>Einfassprofil aus V2A (Edelstahl-rostfrei) oder aus Alu eloxiert.</p> <p>Die Pendeltür ist komplett vormontiert und ausgelegt zur einfachen Selbstmontage.</p> <p><b>Fabrikat:</b> WICON Industrietore GmbH, Dieselstraße 10, 59609 Anröchte</p> <p>Größe (B x H): .....            (max. 2.800 x 2.800 mm)</p> <p><b>Lieferung</b> nach: .....</p> <p><b>Montage</b> in: .....</p> <p><b>Optional</b></p> <p>Türblatt strukturiert und undurchsichtig (Duschglas) ca. 5 mm stark.</p> <p>Feststellvorrichtung zur einseitigen automatischen Arretierung des Torflügels bei 90 Grad Öffnungswinkel.</p> <p>Türstockrahmen aus U-Profil, auf Gehrung geschnitten, 3-teilig ca. 2 mm stark, in V2A (Edelstahl-rostfrei), Schenkellänge ca. 60 mm, einschl. oberer und unterer Lagerverstärkung.</p> <p>Innenweite: ..... mm (max. 60 bis 240 mm)</p> <p>Elektrischer Antrieb für automatisches Öffnen und Schließen.</p> <p>Impulsgeber: .....</p>		