Anfrage / Bestellung Torschranke Ort: _____ durch Frau / Herrn: ___ von Fa.: _____ Fax: _____ Telefon: Tel.: (0 29 47) 97 45-0 Fax.: (0 29 47) 97 45-33 An Fa. BV: Firma: _____ Frau / Herr: _____ Tel.: _____ Fax.:____ Straße: mit Montage ohne Montage PLZ, Ort: Schranke steht von außen gesehen links oder geplant vorhanden rechts _ mm Sperr**länge**: ___ elektrisch Schaltungsart "A" Dauerimpulssteuerung "B" Kurzimpulssteuerung Höhe mitte Baum = 900 mm handbetätigt "C" Kurzimpulssteuerung mit autom. Schließung OK Fundament gleich Fertighöhe oder OK Fundament 150 mm tiefer wegen Verbundsteinpflaster Standardausführung Stabiles Ständergehäuse und Baumlagerung, Standardlackierung im RAL-Farbton 9002 – grauweiß mit roten Signalstreifen, vorgerichtet zur Montage auf bauseitiges Fundament, Zusatzausrüstung **Impulsgeber** Auflagepfosten Stück Pförtnertaster Auf / Stop / Zu Pendelstütze Stück Schlüsselschalter Sicherheitslichtschranke als zusätzliche Öffnungsüberwachung Auf / Zu (Schrankenrückseite) Sicherheitsschleife mit Verlegung in: Bitumen Beton Pflaster Stück Funk 1-Kanal Sicherheitskontaktleiste unter dem Schrankenbaum Stück Handsender Zackenleiste Stück Ind.-Schleife Sonderfarbton RAL _____ - ____ Stück Verlegen der Rundumleuchte Gegensprechanlage Schleife in: Wochen-Zeitschaltuhr Ampelanlage rot/grün Bitumen Sperrgitter als Unterkriechschutz Beton Code-Kartenleser Code-Tastengerät Pflaster Münzprüfgerät Notizen / Hinweise Skizze Sperrlänge Zuleitung 5x1,5 mm² 230/400 V

250

450

G650